

MAGNETINDUSTRIA

Equipamentos para a indústria,
Unip., Lda
Qt^a da serra da Povoa- Casa dos
Cedros
3780-219 ANADIA
Tel: 966.315.842 –fax 231.516.679
tecnomag_industria@sapo.pt
NIF : P507149785

TECNOMAG

BARRAS MAGNÉTICAS

TIPO	N5000	N9000	N10500
Potência aprox. - Gauss	5000	9000	10500
Diâmetro -mm	25	25	25
Passo polar- mm	20	20	20
Entreferro- mm	10	5	4.8
Topo roscado	M8	M8	M8
Construção	AISI304	AISI304	AISI304
Material magnético	Nd-Fe-B N35	Nd-Fe-B N38	Nd-Fe-B N45
Comprimento-mm	200-800	200-800	200-800

As barras magnéticas aplicam-se essencialmente em processos onde as partículas paramagnéticas são de pequenas dimensões, onde a elevada potência magnética existente na superfície da barra as atrai, captando-as. São indicadas para descontaminação de barbotinas cerâmicas, vidros cerâmicos, líquidos químicos ou farmacêuticos, pós dos mais diversos tipos, etc.

Construídas em aço inox, com materiais magnéticos à base de compostos de neodímio / ferro e boro, são uma fonte eventualmente inesgotável de magnetismo, sendo a sua duração de longos anos.

Com estas, constroem-se, a pedido, grelhas, sistemas automáticos de descontaminação e limpeza, etc, disponíveis nos nossos catálogos ou por indicação do cliente.



Barras magnéticas tipo N9000



Barras N9000 em descontaminação de barbotinas

DISTRIBUIDOR:

MAGNETINDUSTRIA

Equipamentos para a indústria,
Unip., Lda
Qt^a da serra da Povoa- Casa dos
Cedros
3780-219 ANADIA
Tel: 966.315.842 –fax 231.516.679
tecnomag_industria@sapo.pt
NIF: P507149785